


**A0461 – Menggranulaat  
0/31,5 mm**


Menggranulaat 0/31,5 voor toepassing in ongebonden funderingslagen. Menggranulaat ontstaat bij de bewerking van bouw- en slooppuin in een bewerkingsinstallatie. De bewerking bestaat uit breken en zeven.

**Koers Handel BV**

Rijksweg 198, 9423 PE Hoogersmilde, Nederland

Tel.: +31 592 430303

E-mail: [info@kks.nl](mailto:info@kks.nl)

Verificatie systeem voor de beoordeling van de constantheid van de eigenschappen van het bouwproduct volgens CPR, Bijlage V: Systeem 4 *[geen aangemelde instantie betrokken]*

**Geharmoniseerde technische specificaties: norm NEN-EN 13242:2002+A1:2007**

| artikel                              | onderwerp                                                                         | Specificatie                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2                                  | korrelmaat                                                                        | 0/31,5                                                                                                                                 |
| 4.3                                  | korrelgradering                                                                   | GA75<br>GTA20                                                                                                                          |
| 4.4                                  | vorm van grof toeslagmateriaal                                                    |                                                                                                                                        |
|                                      | - vlakheidsindex                                                                  | FI <sub>20</sub>                                                                                                                       |
|                                      | - korrelvormgetal                                                                 | SI <sub>NPD</sub>                                                                                                                      |
| 4.5                                  | percentage gebroken materiaal en volledig rond materiaal in grof toeslagmateriaal | C <sub>90/3</sub>                                                                                                                      |
| 4.6                                  | gehalte aan fijne bestanddelen                                                    | f <sub>7</sub>                                                                                                                         |
| 4.7                                  | kwaliteit van fijne bestanddelen                                                  | NPD                                                                                                                                    |
| 5.2                                  | - verbrijzelingsweerstand van grof toeslagmateriaal                               | LA <sub>60</sub>                                                                                                                       |
|                                      | - slagweerstand                                                                   | NPD                                                                                                                                    |
| 5.3                                  | weerstand tegen afslijting van grof toeslagmateriaal                              | M <sub>DE</sub> NPD                                                                                                                    |
| 5.4                                  | Dichtheid                                                                         | >2,00 Mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                |
| 6.2                                  | In zuur oplosbaar sulfaat                                                         | AS <sub>NPD</sub>                                                                                                                      |
| 6.3                                  | totaal zwavelgehalte                                                              | SNPD                                                                                                                                   |
| 6.5.4                                | verontreinigingen                                                                 | ≤ 1,0 % (m/m en V/V) gips en niet steenachtig materiaal<br>≤ 0,1 % (m/m) verteerbaar organisch materiaal                               |
| 7.3.2                                | waterabsorptie als controle voor de vorst-dooibestandheid                         | W <sub>cm</sub> NPD                                                                                                                    |
| 7.3.3                                | vorst-dooibestandheid                                                             | F <sub>NPD</sub><br>MS <sub>NPD</sub>                                                                                                  |
| <b>overige informatie</b>            |                                                                                   | [betreft: nationale eisen – buiten CPR]                                                                                                |
| emissie anorganische componenten     |                                                                                   | De gemiddelde emissie bepaald overeenkomstig AP04-U voldoet aan de eisen van bijlage A, tabel 1 van de Regeling bodemkwaliteit.        |
| samenstelling organische componenten |                                                                                   | De gemiddelde samenstelling bepaald overeenkomstig AP04-SB voldoet aan de eisen van bijlage A, tabel 2 van de Regeling bodemkwaliteit. |
| <b>asbestzorgvuldigheidsmodule</b>   |                                                                                   | De granulaten zijn geproduceerd conform de asbestzorgvuldigheidsmodule (onderdeel van de BRL 2506 – deel 2)                            |

Ondergetekende namens Koers Handel BV te Hoogersmilde, verklaart dat het in dit productspecificatieblad genoemde menggranulaat 0-31,5 mm voldoet aan de prestatieverklaring zoals boven genoemd conform de toepassingsvoorwaarden vermeld in dit productspecificatieblad.

Datum: 20 november 2025  
Plaats: Hoogersmilde

Naam: dhr. drs. P.J. de Boer  
Functie: KAM-coördinator